

PUMA

- Robuuste en beproefde verduisteringsstof met een perfecte pasvorm
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Greenguard®-certificering voor emissiearme producten

TOEPASSINGEN



Niet geschikt: SG
4905, SG 4900, SG
4907

WEEFAANDUIDINGEN

● Verduisterend

25% glasvezel, 75% PVC gecoat

407 / 530 g/m²

0.30 / 0.38 mm

← max. → 239 / 295 cm

244 cm, 300 cm

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

6

Vlamvertragend

Toepasbaar in vochtige gebieden

Digitaal afdrucken

Oeko-Tex, Greenguard

Speciale kleuren van 1'500 m

i Lasbaar

WASVOORSCHRIFTEN



VLAMVERTRAGEND

Class 1 (CSE RF)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)

SG 4905, SG 4900, SG 4907



Puma
OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)


Kleur	R_s	A_s	F_c	g_{tot}
900	56.0	44.0	0.56	0.40
909	22.0	78.0	0.78	0.56
930	5.0	95.0	0.89	0.64
933	45.0	55.0	0.63	0.45
934	60.0	40.0	0.54	0.39

 R_s Solar reflectance


 A_s Zonne-absorptie

 F_c Schaduwfactor


 g_{tot} Total g-value

 $F_c + g_{tot}$: Waarde berekend met glas: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1


900



909



930



933



934

De afgebeelde kleuren zijn niet bindend